

Kleine zaal

Zaal info

Aantal stoelen:	188
FOH:	Bovenaan vaste deel tribune
Standaard aanvangstijd:	20.30 uur, deur open 20.15 uur
Hoofd TD:	Arjan van Wijnen, avwijnen@kennemertheater.nl , 0251-203245
TD:	td@kennemertheater.nl

Toneel

Type:	Vlakke vloer zaal met inschuifbare tribune en tensiongrid.
Max. speelvlak in cm:	600x410 tussen de afstopping
Max. hoogte i.v.m. grid:	422 cm
Bruto speelplan / zijtoneel:	850 cm breed
Balletvloer:	Zwart, standaard geplakt.
Toneelvloer:	Hout mozaïek over beton. Kan niet in geschroefd worden
Voordoek:	Niet aanwezig
Tension Grid:	Zie lichtplan voor indeling. Beloopbaar en diverse hijsmogelijkheden van lichte materialen.
Takels:	Strak tegen het fond bevindt zich een enkele trekbus in 2x takels. Deze kan enkel gebruikt worden voor bijvoorbeeld een sterrendoek met gering gewicht. Niet verplaatsbaar en niet changeerbaar.
Afstopping:	2 sets poten, zwart, caban, 4x1m Fond rondom op rail, zwart, caban, sluit in midden Horizon niet aanwezig! Achter fond hangt een projectiescherm. Zie video

Laden en lossen:	Zijkant toneel rechts, overdekte parkeerplaats (openbaar), gelegen aan de Burgemeester Scholtenstraat ter hoogte van nr. 21. Grote zwarte nooddeuren. <u>Max. opening 285cm b x 225cm h.</u> Straatpeil gelijk, ramp voor deurdrempel aanwezig.
Parkeerplaatsen:	ca. 120 aanwezig direct naast theater (Gratis) en overzijde straat grote parkeerplaats. (Gratis) Rondom in woonwijk en centrum per 01-01-24 betaald parkeren.
Elektrische Voertuigen:	Voor elektrische auto's zijn er in de omgeving meerdere laadpunten op loopafstand. Locaties: Alkmaarseweg 87 (Parkeerplaats tegenover theater) / Boeweg 54, Beverwijk / Meijendel 10, Beverwijk / Oostertuinen 3, Beverwijk. Deze punten zijn allemaal binnen 500m van het theater. Het theater voorziet niet in een laadpunt.
Kleedkamers:	6, gelegen aan de artiestenfoyer. (5 met stromend warm en koud water, toilet en douche. 4x 10m ² , 1x 5m ²) (1x 7m ²) Afsluitbaar door personeel Kennemer Theater. Gedeeld met grote zaal. Kleedkamer 2 is specifiek voor kleine zaal met opkomst naar toneel.
Artiestenfoyer:	Voorzien van keuken met magnetron, vaatwasser, warm en koud stromend water, koelkast voor het gezelschap, borden en bestek, digitale TV met toneel afkijk en uiteraard een bonenkoffiemachine.
Catering:	Voor catering gerelateerde vragen verzoeken we om contact op te nemen met onze horeca bereikbaar via horeca@kennemertheater.nl
Wifi:	Aanwezig en gratis, door het hele gebouw dekkend.
Huisregels:	- Wij zijn verplicht de rookmelders in te schakelen tijdens onze dinerpauze. <u>Dat houdt in dat deze om 17.00 uur ingeschakeld worden tot 18.30uur.</u> Vanaf 16.00 uur mag er dus niet meer gerookt worden en moet het om 17.00 geheel vrij zijn van rook. - Het is voor bezoekende technici en huistechnici vanaf het begin tot het einde van de dienst <u>niet toegestaan alcohol te nuttigen</u> - Alle decorstukken, bedrijfsmiddelen, hijsmiddelen etc dienen te voldoen aan de Nederlandse geldende normeringen. Eventuele certificaten dienen overlegd te kunnen worden

Licht

Grid:	14x ADB PC 1kw 16x ADB Fresnel 1 kw 11x Robert Juliat Profiel 1kw
Horizon:	Niet aanwezig
Lichttafel:	Hedgehog 4X.
Aansturing:	DMX512 5 polig, huislijn en B-lijn.
Remote:	Focus-hand
Dimmers:	Huislicht / vrije dimmers: Compulite Compurack (62 kringen totaal)
Krachtaansluiting:	2x 32A Toneel links (1x Licht / 1x Geluid)
Los materiaal:	3x Robert Juliat Profiel 6x ADB PC 1kw 4x ADB 1kw Fresnel 2x CLF Hera los 4x CLF Hera vast als dekkend tegen. (Op de DMX huislijn)
Kleuren:	LEE
Gobo's:	Diverse
Schuko:	Genoeg, diverse lengtes.

Video

Beamer:	NEC M403H (Op aanvraag.)
Bekabeling:	Diverse HDMI lengtes HDMI over CAT converters Beamer aansluitpunt in regie of toneel links via converter.
Projectiescherm:	AV-Stumpfl spanscherm 4x2,4m (Op aanvraag.)
Toneel afkijk:	Full-HD toneel afkijk. Meerdere locaties is het signaal via SDI op te pakken. Standaard in artiestenfoyer

Geluid

Zaal PA:	2x D&B E9 2x D&B E18 Sub
Versterkers:	1x D&B D20, Londen Soundweb BLU-50. Aansturing L/R of L/R/S
Monitoren:	6x D&B MAX12 (Gedeeld met grote zaal) Amping: D&B P1200 incl. processor kaarten.
Mengtafels:	Midas M32R
Microfoons:	2x Sennheiser EW100 handheld (B-Range) 2x Sennheiser EW100 beltpack (B-Range) Verder genoeg aantallen van standaard gangbare mic's aanwezig. (Alles is gedeeld met de grote zaal)
Statieven:	Hoog 18x, Laag 2x, 4x tafelstatief en gedeeld met de grote zaal.
Voeding:	32A CEE op Toneel links
Multikabel:	Analoog 16 in, 8 out
UTP:	2x direct Cat 6 van FOH naar toneel links.
Dovenlus:	Auri Auracast met aftak van L-R PA signaal.

Vleugel

Vleugel:	Kawai
Piano:	P114M Upright

Communicatie

ASL, 2 posten. Aansluiting in FOH en op grid met dropdown naar toneel of via audio multi.
Draadloos in kleine zaal niet aanwezig.







Figuur 1 Kleine zaal zonder balletvloer