

Grote zaal



Zaal info

Aantal stoelen:	602 (Zaal: 458 / balkon: 144)
FOH:	2x6 stoelen, niet onder een balkon, makkelijk bereikbaar met cases.
Standaard aanvangstijd:	20.15 uur, deur open 20.00 uur
Hoofd TD:	Arjan van Wijnen, avwijnen@kennemertheater.nl , 0251-203245
TD:	td@kennemertheater.nl

Toneel

Max. speelvlak in cm:	1600x1130
Rand voortoneel:	-336 cm
Laatste trek:	1130 cm
Manteaux min / max:	1100 – 1450 cm
Portaal:	0,5 – 625 cm
Bruto speelplan / zijtoneel:	2864 cm breed
Kaphoogte:	10,3m (Onderkant trek, dubbele buis)
Orkestbak:	N.A.
Balletvloer:	Zwart, standaard geplakt.
Toneelvloer:	Bruynzeel Keruing. Mag in geschroefd worden (Duimdik)
Voordoek:	Rood, velours, handbediend, toneel rechts.
Afstopping:	6 poten, zwart, caban, 5st. 7x3m, 1st 8x3m 6 friezen, zwart, caban, 5st 3x16m, 1st 2x16m Fond op rail, zwart, caban, sluit in midden Tussendoek op rail, Nachtblauw, velours, sluit in midden Gaasdoek op rail, zwart, 15.5x9m, sluit van links naar rechts Horizontdoek, wit, 15.5x9m <u>VAST, NIET VERPLAATSBAAR</u>

Laden en lossen:	Zijkant toneel rechts, niet overdekt, gelegen aan de Burgemeester Scholtenstraat ter hoogte van nr. 21. Straatpeil -30cm, ramp aanwezig. Dock leveller aanwezig, enkel omhoog of omlaag. 1 trailer gelijktijdig.
Parkeerplaatsen:	ca. 120 aanwezig direct naast theater (Gratis) en overzijde straat grote parkeerplaats. (Gratis) Rondom in woonwijk enkele plaatsen (Blauwe zone!) Parkeerontheffing voor vrachtwagen aanwezig.
Elektrische Voertuigen:	Voor elektrische auto's zijn er in de omgeving meerdere laadpunten op loopafstand. Locaties: Boeweg 54, Beverwijk / Meijendel 10, Beverwijk / Oostertuinen 3, Beverwijk. Deze punten zijn allemaal binnen 500m van het theater. Het theater voorziet niet in een laadpunt.
Kleedkamers:	6, gelegen aan de artiestenfoyer. (5 met stromend warm en koud water, toilet en douche. 4x 10m2, 1x 5m2) (1x 7m2) Afsluitbaar door personeel Kennemer Theater.
Artiestenfoyer:	Voorzien van keuken met magnetron, vaatwasser, warm en koud stromend water, koelkast voor het gezelschap, borden en bestek, digitale TV met toneel afkijk en uiteraard een bonenkoffiemachine.
Catering:	Voor catering gerelateerde vragen verzoeken we om contact op te nemen met onze horeca bereikbaar via horeca@kennemertheater.nl
Wifi:	Aanwezig en gratis, door het hele gebouw dekkend.
Rookmelders:	Wij zijn verplicht deze in te schakelen tijdens onze dinerpauze. <u>Dat houdt in dat deze om 17.00 uur ingeschakeld worden tot 18.30uur.</u> Vanaf 16.00 uur mag er dus niet meer gerookt worden en moet het om 17.00 vrij van rook zijn.

Trekkenwand

Merk:	Unican
Besturing:	OpenCue 3
Aantal trekken:	39 decortrekken 2 zijtrekken 1 sluiertrek 3 verrijdbare takels in prosceniumbrug (losse besturing)
Roedelengte:	15,5m
Afstand tussen trekken: details.	20cm / 40cm / 50cm afhankelijk van spanten. Zie treklijst voor details.
Belasting:	Maximaal: 300kg Belasting onder staalkabels: 200kg Belasting tussen staalkabels: 150kg Afstand tussen staalkabels: 310cm
Treksnelheid:	1,2m/s (max 6 trekken tegelijk ivm kapbelasting. Overleg mogelijk)
Hoogwerker:	Alp lift, vloerhoogte 10m, 230v, niet op accu!
Ladders:	3-delige A-ladder, 2x 8 treden, 1x 4 treden. Allen Altrex.
Podiumdelen:	20+, poten in maten van 20, 40, 60, 80 en 100cm. Afrok met klittenband.

Licht

Zaalbrug:	12x ADB PC 2kw 8x Altmann Zoom 2kw
Portaal:	12x ADB PC 1kw 6x R.J. profiel 1kw
Rinne:	3x ADB PC 1kw per kant
Manteaux:	3x R.J. profiel 1kw 2x ADB PC 1kw
Horizon:	6x Horizonbak standaard voorzien van LEE 195, 106, 139, OW

Volgspot:	1x Robert Juliat Manon 1,2kw
Lichttafel:	ETC Ion + faderwing, Compulite Sparktop.
Aansturing:	DMX512 5 polig, ART-Net
Remote:	A-Bee
Dimmers:	Huislicht: SRS NDP 12 zero-load (72 kringen) Los: SRS NDP 12 zero-load 2,5kw per kring (48 totaal)
Krachtaansluiting:	3x 125A (1x links, 2x rechts) 1x 32A op links 25A afgezekerd!
Los materiaal:	6x Sixbar Par 64 1kw 10x ADB Profiel 1kw 16x Par 64 MFL 1kw (WFL & NFL niet aanwezig) 8x ADB PC 1kw 4x 2kw Fresnel 3x 1kw Fresnel 6x Vloerpar 64 1kw (Gedeeld met kleine zaal)
Kleuren:	LEE
Gobo's:	Diverse
Schuko:	Genoeg, diverse lengtes.
Multikabels:	Harting, diverse lengtes incl. break in en out.

Video

Beamer:	NEC Laserprojectie (Op aanvraag.)
Bekabeling:	Diverse HDMI lengtes Diverse UTP lengtes HDMI over CAT converters HDMI – SDI Bi-directioneel converters
Projectiescherm:	AV-Stumpfl spanscherm (Op aanvraag.)
Toneel afkijk:	Full-HD toneel afkijk. Meerdere locaties is het signaal via SDI op te pakken. Standaard in artiestenfoyer en trekkenwand positie.
3G-SDI:	Aansluitpunten in Grote en Kleine zaal, FOH en artiestenfoyer Patchveld in kleurenhok TD Grote zaal.

Geluid

Zaal PA:	Beneden: D&B C7 Balkon: D&B E9 Center: D&B T10 line array 6st. Under balcony: Aanwezig Amping: D&B D20 / D12
	BSS London 160 + 2x BSS BOB, Meerdere configuraties mogelijk. Aanpassing enkel in overleg en door TD Kennemer Theater.
	Het C7 PA kan weggehaald worden om PA-gezelschap te kunnen plaatsen indien gewenst.
Monitoren:	6x D&B MAX12 (Gedeeld met kleine zaal) Amping: D&B P1200 incl. processor kaarten.
Mengtafels:	Yamaha LS9-32, Midas Venice 160, Yamaha MG10, Yamaha MG06
Microfoons:	2x Sennheiser EW100 handheld (B-Range) 2x Sennheiser EW100 beltpack (B-Range) Verder genoeg aantallen van standaard gangbare mic's aanwezig.
Statieven:	Hoog 18x, Laag 2x, 4x tafelstatief en gedeeld met de kleine zaal.
Voeding:	32A CEE op Toneel links en rechts
Multikabel:	Analoog 24 in, 8 out
UTP:	2x direct Cat 6 naar Toneel links. Daarvandaan een oversteek naar Toneel rechts.
Dovenlus:	Sennheiser infrarood met mic's in de balkonrand en aftak van LR signaal.

Vleugel

Vleugel:	Yamaha C7
Piano:	P114M Upright

Communicatie

GreenGo Digital. 6 posten bekabeld, 4x draadloos. Enkel en dubbelschelp headsets. Meerdere aansluitpunten op zowel links als rechts, FOH en Horizonpositie. **ASL infra nog aanwezig en koppelbaar aan GreenGo**

Kleedkameromroep aanwezig op Toneel rechts bij trekkenwand. De kleedkamers en artiestenfoyer hebben tevens zaalaf luistering.